

# SPIEGLEIN, SPIEGLEIN AN DER WAND...!

DIE JDM WM 4 IST UNSER WANDMODELL – DIREKTE INSTALLATION AN DER WAND, FÜR 4X10 LITER BIB IM GERÄT!

- 4x10 Liter Konzentrat Bag-in-Box im Gerät
- 4 Getränkesorten mit Direktwahl + gekühltes Wasser
- Vorwahl Hot – OPTIONAL (Modell Hot&Cold)
- Vorwahl CO<sub>2</sub> – OPTIONAL (Modell CO<sub>2</sub>)
- 1 zentrale LED-beleuchtete Ausgabe (hygienisches Hartglasrohr)
- Automatische Reinigung und mehr Hygiene durch luftdicht abgeschlossene Konzentrate
- Vollelektronische Steuerung für Dosierung und Menge
- Verlässlich und langlebig - hochwertige Materialien, robuste Oberfläche
- Einfache Handhabung - einfache Nachfüllung, Programmierung, Service und Reinigung
- Perfektes Mischergebnis durch patentierte MidMix®-Technik
- Mehrsprachiges LCD-Info Display (außer ECO model)
- Vorbereitung für Zahlungssysteme + Buchhaltung (außer ECO model)
- Kundendesign am Frontplexi – OPTIONAL

## Erhältlich in den Ausführungen:

JDM WM 4 ECO, JDM WM 4 STILL,

JDM WM 4CO<sub>2</sub>, JDM WM 4 Hot & Cold



Intelligente zentrale  
Ausgabeeinheit  
mit LED,  
Ausgabehöhe  
geeignet f. Flaschen



Anti-  
Vandalismus  
Knöpfe

# TECHNISCHE DATEN & PREISE

DATEN	JDM WM 4 ECO	JDM WM 4 STILL	JDM WM 4 CO <sub>2</sub>	JDM WM 4 Hot & Cold
Preis in € excl. USt	€	€	€	€
Art. Nr.	frucB0420	frucB0421	frucB0422	frucB0423
Breite	725 mm	725 mm	725 mm	725 mm
Höhe	735 mm	735 mm	735 mm	735 mm
Tiefe	325 mm	325 mm	325 mm	325 mm
Ausgabehöhe	160 mm - 310 mm	160 mm - 310 mm	160 mm - 310 mm	160 mm - 310 mm
Gewicht	59 kg	59 kg	61 kg	61 kg
Vorwahlen	0	1	1	1
Produktwahltasten (inkl. Wasser)	5	5	5	5
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
ESI Produktschilder <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓
Getränke	4	4	4	4
Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ... 1+49*	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49
Getränkevorrat im Gerät	4x10lt	4x10lt	4x10lt	4x10lt
Dosierung Menge Produktwahl	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS
Kühlkapazität	28 l/h	28 l/h	28 l/h	28 l/h
Temperatur Ausgabe	5°C - ambient	5°C - ambient	5°C - ambient	5°C - 75°C
Wasserdruck in bar	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6
Spannung	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme max.	250 W	250 W	320 W	2.700 W
mit CO <sub>2</sub> -Karbonator	-	-	✓	-
FSS <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓
Durchflussmesser (Wasser)	✓	✓	✓	✓
Produktausgabe LED beleuchtet	✓	✓	✓	✓
Münzprüfer/-wechsler/cashless	-	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Buchhaltung	-	✓	✓	✓
Zahlungssysteme	-	Parallel/EXE	Parallel/EXE	Parallel/EXE
Überwachung Sanitation/ Reinigungsintervalle	-	✓	✓	✓
Sirupeinspritzventil (SIV <sup>3</sup> )	✓	✓	✓	✓
vollaut. Bechersensor	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Wassertank-Pumpsystem	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL

\*Einbau  
Wasserreduktion  
erforderlich

**Alle unsere Modelle sind mit dem einzigartigen und patentierten MidMix II System ausgestattet.**

- 1) FSS = Flutsicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang).
- 2) ESI = easy slide in: Produktschild-Einschubtechnik für sehr schnellen und einfachen Schilderwechsel
- 3) SIV - syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis

GRÖSSE INCL. VERPACKUNG	JDM WM 4 ECO	JDM WM 4 STILL	JDM WM 4 CO <sub>2</sub>	JDM WM 4 Hot & Cold
Breite	- mm	- mm	- mm	- mm
Höhe	- mm	- mm	- mm	- mm
Tiefe	- mm	- mm	- mm	- mm
Gewicht incl. Verpackung	59 kg	59 kg	61 kg	61 kg
<b>MACHINE PACKAGE/PALLET</b>				
Europalette 80 x 120 cm	3	3	3	3
UK-size Palette 100 x 120 cm	-	-	-	-



**Ressourcen-  
schonend**



**Spart bei Lager  
und Transport**



**Spart  
Energie**



**Spart CO<sub>2</sub>  
Emissionen**

