

ZEITLOS ELEGANT, & TECHNISCH PERFEKT!

Die JDM ID Modelle sind **sehr anpassungsfähig im Design und in der Größe**. Die Getränkeausgabe ist höhenverstellbar oder fix mit Becherpodest. So finden Gläser, Flaschen oder Karaffen aller Größen ihren Platz.

- 4/5 Getränke + gekühltes Wasser (Co2 oder heiß - Optional)
- Bag-in-Box-Konzentrate im Gerät, im Unterschrank oder direkt hinter der Abgabereinheit gelagert (Bags bis zu 10 l möglich)
- Höhenverstellbare Ausgabe von 150 mm bis 290 mm oder FIX S 150 mm oder FIX L 290 mm mit höhenverstellbarem Becherpodest (5 Raststellungen)
- Mehrsprachiges LCD-Info Display
- Tropfzange mit elektronischer Überwachung ("VOLL" und Positionskontrolle) - Optional
- ESI (Easy Slide in) Labels
- Automatische Reinigung und mehr Hygiene durch luftdicht abgeschlossene Konzentrate
- Vollelektronische Steuerung für Dosierung und Menge
- Einfache Handhabung - einfache Nachfüllung, Programmierung, Service und Reinigung
- Perfektes Mischergebnis durch patentierte MidMix®-Technik
- Externe Getränkfreigabe (Optional)
- 2 unterschiedliche Abgabemengen je Getränke direkt wählbar (Tastenreihe links und rechts) - Optional
- Made-to-last und robuste Materialien (Edelstahl oder pulverbeschichteter Stahl)
- Dekorative und Frontplatten aus Kunstharz-Verbundwerkstoff extrem kratzfest und leicht austauschbar - hochflexible Anpassung an das gewünschte Design
- Hohe Modellvielfalt und Mehrzweck-Installationsoptionen

Erhältlich in den Ausführungen:

| JDM ID | 4/6 | STILL | CO2 | HOT & COLD |
|--------|-----|-------|-----|------------|
| CT | | ✓ | ✓ | ✓ |
| M | | ✓ | ✓ | ✓ |
| L | | ✓ | ✓ | ✓ |
| XL | | ✓ | ✓ | ✓ |



JDM ID L



Bags im Gerät

Technikbox



Edition Fix L



JDM ID M mit Design ZORRO

Unterschrank mit Design ZORRO

| Modelle JDM ID CT Dispenser | JDM ID CT 4-5 STILL / CO ₂ / HOT & COLD |
|--|--|
| Breite | 275 mm |
| Höhe | 385-530 mm |
| Tiefe | 215 mm |
| Ausgabehöhe* | 150-290 mm |
| Gewicht | 9 kg |
| Vorwahlen | OPTIONAL |
| Produktauswahl | max. 12 |
| aut. Karaffenvorwahl (Extra) | ✓ |
| Getränke | 4 / 5 |
| Mischverhältnis Konzentrate | 1+4 ... 1+49 |
| Dosierung Menge Produktwahl | fix 150-500 ml / PULS |
| Dosierung Vorwahl EXTRA / Kanne | in Planung |
| Technik Box: | |
| Breite | 260 mm |
| Höhe | 360 mm |
| Tiefe | 460 mm |
| Gewicht | max. 23 / 27 / 25 kg |
| Maximal Konzentrat Schlauchlänge | max. 5 m |
| Kühlkapazität | 28 l/h |
| Temperatur Ausgabe | 5°C - ambient / max 75°C |
| Wasserdruck in bar | min 1,5 bar/max 6 bar |
| Spannung | 230 V/ 50 Hz |
| Leistungsaufnahme max mit CO ₂ -Karbonator | 250 / 250 / 2.600 W - / ✓ |
| FSS ¹ | ✓ |
| Durchflussmesser (Wasser) | ✓ |
| Produktausgabe LED beleuchtet | ✓ |
| Münzprüfer-/wechsler/cashless | OPTIONAL |
| Externe Getränkefreigabe | OPTIONAL |
| Buchhaltung | ✓ |
| Zahlungssysteme MDB | OPTIONAL |
| Sirupeinspritzventil (SIV ²) | ✓ |
| Sirup-Leermeldung | OPTIONAL |
| Wassertank-Pumpsystem | OPTIONAL |
| Überwachung Desinfektions und Sanitationsintervall | ✓ |

| Modelle JDM ID Dispenser | JDM ID 4-5 M STILL / CO ₂ / HOT & COLD | JDM ID 4-5 L STILL / CO ₂ / HOT & COLD | JDM ID 4-5 XL STILL / CO ₂ / HOT & COLD |
|--|---|---|--|
| Breite | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Höhe | 430-540 mm | 640 mm | 890 mm |
| Tiefe | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Ausgabehöhe* | 150-290 mm | 150-290 mm | 150-290 mm |
| Gewicht | 50 / 54 / 52 kg | 52 / 56 / 54 kg | 54 / 58 / 56 kg |
| Vorwahlen | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
| Produktauswahl | max. 12 | max. 12 | max. 12 |
| aut. Karaffenvorwahl (Extra) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Getränke | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Mischverhältnis Konzentrate | 1+4 ... 1+49 | 1+4 ... 1+49 | 1+4 ... 1+49 |
| Bag-Raum Dimensionen B x T x H | - | 500 x 340 x 200 mm | 500 x 340 x 450 mm |
| Dosierung Menge Produktwahl | fix 150-500 ml / PULS | fix 150-500 ml / PULS | fix 150-500 ml / PULS |
| Kühlkapazität | 28 l/h | 28 l/h | 28 l/h |
| Temperatur Ausgabe | 5°C - ambient / 75°C | 5°C - ambient / 75°C | 5°C - ambient / 75°C |
| Wasserdruck in bar | min 1,5 - max 6 | min 1,5 - max 6 | min 1,5 - max 6 |
| Spannung | 230 V/ 50 Hz | 230 V/ 50 Hz | 230 V/ 50 Hz |
| Leistungsaufnahme max mit CO ₂ -Karbonator | 250 / 250 / 2.600 W - / ✓ | 250 / 250 / 2.600 W - / ✓ | 250 / 250 / 2.600 W - / ✓ |
| FSS ¹ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Durchflussmesser (Wasser) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produktausgabe LED beleuchtet | ✓ | ✓ | ✓ |
| Münzprüfer-/wechsler/cashless | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
| Externe Getränkefreigabe | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
| Buchhaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zahlungssysteme MDB | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
| Überwachung | | | |
| Desinfektions und Sanitationsintervall | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sirupeinspritzventil (SIV ²) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sirup-Leermeldung | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
| Wassertank-Pumpsystem | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |

Alle unsere Modelle sind mit dem einzigartigen und patentierten MidMix III System ausgestattet.

1) FSS - Flut Sicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang)

2) SIV - syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis

*Ausgabehöhe mit Edition FIX S: 150 mm

Ausgabehöhe mit Edition FIX L : bis zu 290 mm mit verstellbarem Becherpodest

| GRÖSSE INCL: VERPACKUNG | JDM ID CT 4-5 STILL / CO ₂ / HOT & COLD | JDM ID 4-5 M STILL / CO ₂ / HOT & COLD | JDM ID 4-5 L STILL / CO ₂ / HOT & COLD | JDM ID 4-5 XL STILL / CO ₂ / HOT & COLD |
|----------------------------|--|---|---|--|
| Breite | 570 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Höhe | 590 mm | 500 mm | 680 mm | 920 mm |
| Tiefe | 310 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Gewicht incl. Verpackung | 35 / 39 / 37 kg | 53 / 57 / 55 kg | 55 / 59 / 57 kg | 57 / 61 / 59 kg |
| MASCHINE /PALETTE | | | | |
| Europalette 80 x 120 cm | 8 | 4 | 4 | 2 |



Ressourcen-
schonend



Spart bei Lager
und Transport



Spart
Energie



Weniger CO₂
Emissionen



AUSTRIA
MADE IN AUSTRIA

FRUCTOMAT

BY ASCO DRINK MACHINES